



### Návod ke stavbě

Dle obrázku slepte jednotlivé díly pomocí disperzního lepidla (Hercules, Gamafix, ...)

Při tmelení použijte jako tmelu řídkou sádro. Částečně zaschlou přebytečnou sádro odstraňte a povrch vyhladte vlhkým štětcem nebo prstem.

Před barvením je vhodné všechny sádrové díly natřít lakem, čímž snížíte savost podkladu a spotřebu barvy.

Celý bunkr je v barvě betonu.

### Instructions

Cement all wall parts together according instruction drawing. Use some suitable glue (white glue).

Fill appropriate gaps with the putty prepared from the thinner gypsum paste. You can use the brush.

Scrape superfluous gypsum off if the putty is partially dry and smooth the surface by a wet brush or finger.

Color finishing fully depends on your own consideration. Coat all gypsum parts by some varnish before the painting to decrease color consumption.

Whole shelter is in color of concrete

**Upozornění:** Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstříhávání kovových dílů.

**Notice:** Machining can produce dust witch can be irritating to the respiratory track. Metal parts should be cut off using protection eyeshight.

Plus Model s.r.o  
Jižní 56, 370 10 České Budějovice  
Czech Republic  
<http://www.plusmodel.cz>  
e-mail: [plusmodel@plusmodel.cz](mailto:plusmodel@plusmodel.cz)

**MODELCHOICE.NET**  
ORDER & BUY DIRECTLY FROM MANUFACTURERS